



Pattex P675 F

Mastic colle pose cordon

Participe à la réduction des bruits de transmission

- Adhérence forte et durable
- Technologie Flextec
- Facile à appliquer
- Ne salit pas les mains
- Taches faciles à éliminer
- Exempt d'eau et de solvants
- Préserve l'environnement



DESTINATIONS

Colle réactive sans solvant à base de polymères hybrides mono composants.

Colle exempt d'eau et de solvants faisant appel à la technologie Flextec*, monocomposant réactif destinée au collage des parquets massifs en lames rainure et languette, d'épaisseur 10 mm minimum.

- Parquet massif à chant profilé jusqu'à 20 mm d'épaisseur, Longueur jusqu'à 1300mm, essences traditionnelles et exotiques, finition brute ou verni usine, préhuilé, etc ...
- La consistance de **Pattex P 675 F** permet de compenser les inégalités du support jusqu'à 5 mm.
- Etanchéité des huisseries, bois, Aluminium Pvc

Supports:

Tout support conforme aux recommandations du DTU 51.2:

- Dalles et chapes ciment
- Enduit de lissage P3
- Plancher bois conforme au DTU 51.3
- Convient également pour les matériaux denses et absorbants
- Pour la pose sur sol chauffant utiliser **Pattex P 685**

Au-delà de ces recommandations, nous consulter.

Préparation du support

Le support doit être conforme au DTU 51.2 en particulier, il doit être propre, sain, dégraissé, sec (3% d'HR maxi sur béton), non soumis à des remontées d'humidité, exempt de fissures, plan, uniforme et normalement absorbant, dépoussiéré. Egaliser les irrégularités du support avec un enduit de lissage P3.

Sur chape à base de sulfate de calcium, appliquer un enduit de lissage.

Pattex P675 F

Modes d'emploi

Pattex P 675 F peut être utilisée seule pour la pose cordon des parquets. Prévoir un jeu périphérique de 1 cm à 2 cm entre le mur et le parquet. Percer l'opercule de la cartouche ou couper l'extrémité de la poche, sectionner la canule pour un diamètre du cordon de 6 mm. Les cordons doivent être espacés de 15 cm maximum.

La quantité appliquée ne peut excéder celle qui pourra être utilisée pendant une période de pose de 30 minutes.

Poser immédiatement le parquet avant que la colle ne forme une peau. Maroufler ensuite à l'aide d'un marteau en caoutchouc.

Les parquets de grand format doivent être lestés pendant la durée de la prise. 24h après la pose, les plinthes pourront être collées avec **Pattex P 675 F**. On veillera à laisser totalement libre le parquet par rapport aux plinthes.

Le temps de prise est fonction du support, de l'absorption de l'humidité du bois et des conditions ambiantes de température et d'humidité.

Le parquet est circulaire 12 à 24h après la pose.

Mise en place du mobilier après 24h minimum Pour les parquets bruts, ponçage après 48H

CONDITIONNEMENT

Pattex P 675 est disponible en poche souple de 600ml.

STOCKAGE

12 mois au sec et à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES

Couleur	blanc
Poids spécifique	1.4 kg/litre
Dureté Shore A	40
Consommation :	environ 1 m ²
Temps de formation de peau	15 minutes*
Contrainte à rupture (MPa) à 23 °C sur béton (selon ISO 8339)	1,1
Allongement à la rupture à 23 °C (selon ISO 8339)	Environ 300%



Pattex P675 F

Hors poussière	30 minutes
Temps avant finition ponçage	48 h
Température d'utilisation	+15 à +30°C
Résistance à la température	-40 à +80°C
Résistance à l'eau	excellente

*en fonction de la température et de l'humidité ambiante, et de l'absorption du support

OBSERVATIONS

- La colle **Pattex P 675 F** n'est pas sensible à l'humidité, ni au froid ; toutefois se conformer aux recommandations de pose des fabricants de parquets, pour éviter toute déformation du parquet.
- Nettoyer les taches et l'outillage immédiatement avec un chiffon imbibé d'alcool.
- **Pattex P 675 F** une fois durcie doit être retirée mécaniquement.
- **Pattex P 675 F** n'est pas recommandé pour la pose sur sol chauffant. Pour cette application utiliser **Pattex P 685**

MATERIEL

Pistolet manuel pour poches 600 ml,
Pistolet pneumatique pour poches 600 ml

SECURITE – HYGIENE – ENVIRONNEMENT

Consulter la fiche de données de sécurité de **PATTEX P 675** disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site www.sdb.henkel.de.

Ce produit est réservé à un usage professionnel. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

SECURITE – HYGIENE – ENVIRONNEMENT

P 675	Mastic colle pose cordon
P 685	Colle élastique tous parquets

Pattex®

P 618	Colle parquet mosaïque et lames courtes
P 695	Colle extrême tous parquets, toutes longueurs de lames

PRECAUTIONS D'EMPLOI

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
au 01 46 84 97 87 ou sur le site www.sdb.henkel.de.**



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux

et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Mise à jour de la fiche technique : novembre 2010

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87



www.toutcoller.com

 **Qualité Professionnelle**